永修东方雨虹建筑防水

发布日期：2025-09-23 | 阅读量：20

女儿墙部位渗漏防治措施，及施工技术要点。①、女儿墙转角处应作 $R>150$ 的圆弧，附加层不得漏贴，并逐层做好隐蔽验收。②、墙体为砼时，卷材收头可在混凝土墙上留倒梯形凹槽，泛水高度应不小于250mm，下口深度15mm。用钉子钉牢并用C20细石砼加微膨胀剂填密实然后在其上钉两块防腐木条，粘贴铝合金“【”形压条作装饰条，并在铝合金“【”形压条上下口与砼墙面交接处，满打密封胶以起防水作用。同时铝合金“【”形压条下部做成鹰嘴以利排水。卷材在大面积铺贴前，排气槽屋面拐角、天沟、落水口、屋脊等易渗漏薄弱环节应加铺一道附加层。永修东方雨虹建筑防水

雨虹防水是北京东方雨虹防水技术股份有限公司旗下商标。雨虹防水是东方雨虹防水技术股份有限公司的主打品牌,品牌涵盖了防水涂料、加固剂、瓷砖胶、靓缝剂、填缝剂等众多产品。其中雨虹400高弹防水涂料与雨虹300超柔、雨虹300自修复防水涂料是拥有比较强防水性能、德国EC1环保认证的明星产品。雨虹防水，专注防水20年，因在全球防水领域的专业性而被北京奥运会80%以上的场馆使用，成为鸟巢、水立方防水供应商。2018年4月26日，雨虹防水在鸟巢举行了品牌发布会，发布会上，雨虹防水进行了升级，发布了新篇章、新形象、新店面、新产品、新战略以及全新发展规划。并在各界人士和媒体的见证下，与鸟巢达成战略合作签约。[濂溪区东方雨虹防水维修](#)基础底板防水层为两道，采用卷材—涂料相结合防水方案。

一、桥面防水粘结层，桥面防水粘结层主要是通过防水涂料或者防水卷材在基面上形成一道防水涂膜，形成一层薄薄的保护膜来保护桥面不受水的侵蚀，用来阻碍雨水进入基面，雨水、雪水下渗入建筑内，腐蚀建筑内的构造，同时也承受车辆荷载带来的剪切压力，从而缩短建筑的使用寿命。二、混凝土结构自防水，以混凝土自身的致密性而具有一定防水能力的混凝土或钢筋混凝土结构形式称之为混凝土结构自防水。防水混凝土自防水结构是以调整混凝土配合比或掺外加剂等方法，来提高混凝土本身的密实性和抗渗性，使其兼具承重、围护和抗渗的能力，还可满足一定的耐冻融及耐侵蚀的要求。混凝土结构作为整个防水构造系统的清理一道防线，只有对其中的各种缺陷进行有效控制和治理，使其自身具备良好的自防水性能，才能有效确保防水效果的可靠性和持久性。

建立技术、质量岗位责任制：1、保证防水施工质量达到合格、创优、要分工明确、责任到人，严格把好质量关。2、项目工程师对技术管理人员进行防水施工方案交底。3、施工技术人员，对工长、施工操作人员进行技术交底，进行施工难点部位的技术交底及操作办法。4、防水施工时，安排好值班表，技术负责、质量员、工长轮流值班，关键施工部位要亲自指导，进行旁站指示检查。工程技术资料整理和管理：1、工程资料必须准时和工程同步走。2、防水材料产品合格证、复试报告必须齐全、合格、完整。3、施工每道工序，应作隐蔽工程验收签证、蓄水试验，

防水工程验收资料都必须即使办理并让相关监理单位确认并签字。确涂刷防水涂料，在涂刷防水涂料时，应按照同一个方向进行涂刷，这样可以确保基面的每个部位都涂刷到。

对防水原材料的质量标准：屋面工程所使用的防水原材料应该有原材料质量证明文件，并且经过特定质量检测部门验证，保证其品质合乎《屋面工程技术标准》GB50207—94或国家相关标准化的规定。防水原材料进到施工当场后该附带检验报告单及在出厂合格证，并注明生产制造日期、生产批号、规格型号、名字。施工企业应按规定抽样复查，采样复查严格执行见证记录送检规章制度，在施工单位意味着或监理公司工作人员见证下，由施工工作人员现场取样，送去实验室开展实验。经复查合格，递交复查检测报告合格单后才可在防水工程中运用。禁止在工程中应用不合格的防水原材料，不合格原材料一经发现应立即所有撤出施工当场。在防水工程中，除了防水材料之外，施工方法也会影响到防水效果。东湖区雨虹防水售后

严禁使用未经国家检测部门检验的防水材料。永修东方雨虹建筑防水

阳台防水施工：施工程序：验收找平层；清理基层；施工程序：验收找平层；清理基层；配置水泥粘合剂；做附加层；基层施工；保护层；养护。粘结前，先将卷材预铺开，找正，然后将卷材两端对折卷起，把配置好的水泥粘合剂倒入基层上，并用刮板均匀的刮开，再将卷材向前推铺，并及时用刮板排除遗留在卷材内部的空气，刮出多余粘合剂。卷材与找平层的粘合率3；85%。接缝做法：（1）屋面防水接缝施工：隔气层、防水层和附加层均采用搭接缝方法。用水泥粘合剂粘结。宽度10cm附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。（2）地下室防水接缝施工：采用10-15cm搭接盖条接缝方式，盖条选用高分子合缝粘合胶粘结。（3）防水卷材搭接宽度长边8-10cm短边10-15cm相邻短边接缝应错开100cm以上，墙面与地面夹角处均为30cm以上。卷材铺粘完毕后，需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层，分二次抹成，二层接茬必须错开20cm以上，保护层要求平整，并洒水养护。保证防水施工质量管理体系及措施。永修东方雨虹建筑防水

江西锦庭建新建材有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在江西省等地区的建筑、建材中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和与大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同江西锦庭建新建材供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！